

CERTACLEAN

INDICAÇÃO

O **Certaclean**, é um produto desenvolvido para efetuar limpeza de pisos e azulejos cerâmicos, rejuntas, ardósia e pedra mineira. Também pode ser utilizado para a remoção de cal, argamassas de cimento e gesso. Não agride o cimento e o pigmento do rejunte.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície a ser limpa deve ser molhada antes de aplicar o Certaclean. Em pedras tratadas é recomendável efetuar teste com o Certaclean, antes de iniciar a aplicação geral.

PREPARO DO PRODUTO

Utilizar um recipiente de plástico limpo, sem vazamentos, protegido sol, vento e chuva. O **Certaclean** pode ser usado puro ou até 5:1, conforme intensidade da sujeira.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplique Certaclean na superfície previamente umedecida com água e esfregue com vassoura ou esponja e deixe o líquido agir por dez minutos. Lavar com água em abundância. Se necessário, repetir a operação. Para aplicar o selador, aguardar 48 horas.

OBSERVAÇÃO

De acordo com a legislação de transporte, produto não classificado como perigoso.

ESTOCAGEM

Empilhamento máximo de 3 caixas, com as embalagens fechadas em lugar fresco, seco e arejado.

COMPOSIÇÃO

Ácidos orgânicos e inorgânicos, tensoativos, aromatizantes, corante e água.

EMBALAGEM

Embalagens de 1 Litro e caixas com 12 Litros.

VALIDADE

A validade é de 12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

CUIDADOS

Por ser um produto ácido, o mesmo deve ser manuseado com luvas e óculos de segurança, pois pode provocar irritações e queimaduras.

Em contato com a pele ou olhos, lavar com água em abundância e se ocorrer irritação procurar o auxílio médico. Se ingerido, não provocar vômito, beber lentamente muita água ou leite e procurar auxílio médico.

Não utilizar o produto em locais fechados ou com pouca ventilação. Conservar a embalagem bem fechada após o uso.

Nunca reutilizar a embalagem vazia.

Nunca misturar com outros produtos químicos ou líquidos a não ser água. Afastar o produto de alimentos. Conserve fora do alcance de crianças e animais. Embalagem sujeita a deformação se sofrer empilhamento excessivo.

Fabricado e Embalado sob licença por

CNPJ: 80.973.720/0001-72

Fone/Fax: 47 3247-0010

E-mail: rejunte@certa.ind.br

www.certa.ind.br

Eng. Químico Responsável

Wagner Magalhães Tarnakolski

CRQ: 13301883

Indústria Brasileira