

ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO

DESCRIÇÃO:

A **Argamassa de Encunhamento** é uma argamassa expansiva, a base de cimento Portland, agregados selecionados e aditivos químicos especiais. Indicada para o preenchimento de vãos no encontro das paredes de alvenaria com as vigas estruturais ou laje. Possui ótima trabalhabilidade e é de fácil aplicação.

INDICAÇÃO:

- Tijolos Cerâmicos;
- Blocos cerâmicos;
- Blocos de Concreto;
- Blocos de Concreto celular.

NÃO INDICADA PARA:

- Revestimento de paredes;
- Pisos.

PREPARO DA BASE

A superfície deve estar curada, firme, isenta de poeira, gordura, óleo, restos de tintas, resíduos, eflorescência ou outras condições que possam prejudicar a aderência da argamassa. Em dias com temperatura elevada e/ou baixa umidade, e em paredes com insolação direta recomenda-se umedecer a superfície previamente.

PREPARO DA ARGAMASSA

Em um recipiente limpo, sem vazamentos, protegido do sol, vento e chuva, adicione 1 pacote de **Argamassa de Encunhamento** com aproximadamente 3,4 litros de água. A dosagem de água superior ou inferior à indicada comprometerá diretamente a qualidade final do produto.

Após adicionar a água, misture manualmente ou, como alternativa a mistura manual, utilize o processo de mistura mecânica (furadeira com uma haste metálica fixada), que facilita o processo de mistura.

Prepare somente a quantidade a ser utilizada por um período máximo de uma hora.

Descartar o produto que não for utilizado após esse tempo.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

Por um lado da parede, aplique a argamassa com uma colher de pedreiro, preenchendo a folga do encunhamento. Em seguida, preencha o outro lado do vão. Como alternativa, pode-se usar uma bisnaga para preenchimento.

Retirar o excesso de massa, acompanhando o alinhamento.

DADOS TÉCNICOS

Argamassa de Encunhamento.

Espessura do vão: de 3,0 à 10,0 cm.

Composição: Cimento portland, agregados selecionados e aditivos químicos especiais.

VALIDADE

8 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

ARMAZENAMENTO

Armazenar sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas com 1,50m de altura, em embalagem original e fechada.

EMBALAGEM

Saco plástico de 20 kg.

CUIDADOS

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha para sua proteção.

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada. Como qualquer argamassa colante, guarde fora do alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele, e conseqüente ressecamento da mesma, lave fartamente com água e aplique creme hidratante.

Em caso de ingestão do produto, ou contato com os olhos, o médico deverá ser consultado.

IMPORTANTE

Este produto atende as normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente da forma de aplicação e utilização descritas nesta embalagem.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, ou pela inobservância das instruções contidas na embalagem.

Fabricado e Embalado sob licença por

CNPJ: 80.973.720/0001-72

Fone/Fax: (47) 3247-0010

E-mail: rejunte@certa.ind.br

www.certa.ind.br

Eng. Químico Responsável

Wagner Magalhães Tarnakolski

CRQ: 13301883

Indústria Brasileira