

PRIMER ARGACERTA

DESCRIÇÃO:

O **Primer ArgaCerta** é uma resina de base acrílica, dispersa em água, de alto desempenho, para aplicação sobre substratos de concreto e contrapisos, com 14 dias de cura. Ideal para aumento de ancoragem, ampliação da ponte de aderência e redução do surgimento de bolhas e irregularidades na aplicação da Argamassa para contrapiso Autonivelante ArgaCerta. Além disso, pode ser utilizado também para selar bases e fechar poros de substratos de concreto, lajes ou contrapisos.

INDICAÇÕES:

- Ideal para superfícies que recebem soluções autonivelantes;
- Aplicação em superfícies de concreto;
- Aplicação em lajes;
- Aplicação em contrapisos;
- Pisos cerâmicos e pedras naturais.

PREPARO DA BASE

A superfície deve estar seca, firme, isenta de poeira, gordura, óleo, restos de tinta, eflorescências, ou qualquer substância que possa impedir a aderência do produto. Recomenda-se prepara-la **através de fresamento ou polimento com disco de vídea, no sentido longitudinal, e posteriormente transversal.**

Aplicar o primer de base acrílica 24 horas antes da utilização do autonivelante.

Pisos térreos com umidade permanente e ascendente devem ser tratados previamente. Este produto não inibe completamente a passagem de vapores de água da base do contrapiso para a superfície.

APLICAÇÃO DO PRIMER

Agite o produto antes de usar

Para aplicação sobre cerâmicas assentadas, utilizar o produto puro.

Para aplicação sobre bases absorventes diluir o produto com água na proporção 1:1, água:produto.

Aplicar duas demãos do produto de maneira uniforme com auxílio de vassoura d pelos, trincha ou brocha, encharcando a superfície, mas evitando empoçamentos. Aguardar a secagem completa da primeira demão para aplicação da segunda. O intervalo de tempo entre uma demão e outra deve ser de 3 horas, dependendo da variação das condições climáticas (temperatura, vento e umidade do ar) ao qual o ambiente estará exposto, pode ocorrer alteração do tempo. Ao notar que a superfícies não está pegajosa o produto estará pronto para receber a próxima demão.

DADOS TÉCNICOS

Primer acrílico monocomponente.

Consumo:

• **Uso em duas demãos: 350 ml / m².**

Cor: Branco leitoso.

VALIDADE, ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

Manter o produto em sua embalagem original e fechada, em local seco e arejado.

Embalagem de 5 litros

CUIDADOS

Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e conseqüente ressecamento, lave com água corrente abundante.

Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado.

IMPORTANTE

Este produto atende as normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente da forma de aplicação e utilização descritas nesta embalagem.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, ou pela inobservância das instruções contidas na embalagem.

Fabricado e Embalado sob licença por

CNPJ: 80.973.720/0001-72

Fone/Fax: (47) 3247-0010

E-mail: rejunte@certa.ind.br

www.certa.ind.br

Eng. Químico Responsável

Wagner Magalhães Tarnakolski

CRQ: 13301883

Indústria Brasileira